

Kit Hautes Fréquences ultra large bande (5G) HFEW35C Gigahertz Solutions



Prix du produit :

1 499,90 €

Galerie de produits :



Ce kit de deux appareils Gigahertz Solutions HFE35C et HFW35C permet de couvrir les fréquences ultra large de 27 MHz jusqu'à 6 GHz et notamment les bandes utilisées par la téléphonie mobile y compris les fréquences spécifiques de la 5G, avec une antenne UBB27 quasi-isotropique.

Description du produit :

Kit Hautes Fréquences ultra large bande HFEW35C Gigahertz Solutions

Ce kit de deux appareils Gigahertz Solutions HFE35C et HFW35C permet de couvrir

les fréquences ultra large de 27 MHz jusqu'à 6 GHz et notamment les bandes utilisées par la téléphonie mobile y compris les fréquences spécifiques de la 5G actuelles pour déterminer d'où proviennent les principales sources extérieures par des mesures directionnelles et évaluer la pollution électromagnétique extérieure entrante dans l'habitat. Ce kit est équipé d'une antenne UBB27 quasi-isotropique.

Ces mesureurs sont entièrement compensés en fréquence, c'est-à-dire qu'aucune gamme de fréquence n'est surestimée, sous-estimée ou même ignorée. En outre, notre technologie de mesure indique toujours la somme de toutes les radiations existantes sur le lieu de mesure, et pas seulement le signal le plus fort.

Il s'utilise de préférence en complément d'un appareil de mesures quasi omnidirectionnel ([Safe and Sound Pro 2](#)) qui permettra d'avoir des mesures générales beaucoup plus cohérentes à comparer aux valeurs de la biologie de l'habitat Allemande, et permettant de conserver directement la valeur pic en haut à gauche de son écran.

Spécificités du détecteur d'ondes électromagnétiques Gigahertz Solutions HFE35C :

Le détecteur d'ondes électromagnétiques HFE35C permet de repérer **la pollution électromagnétique** générée par le WiFi, les antennes relais, les téléphones sans fil d'intérieur, les fours à micro-ondes, ... Une fois que les causes auront été répertoriées, vous pourrez alors prendre **les protections anti-ondes** adéquates.

Le détecteur de champs électromagnétiques hautes fréquences HFE35C est d'une **efficacité semi-professionnelle**. Il comprend toutes les fonctions du modèle précédent HF35C avec en plus : **une bande de fréquence élargie et une antenne UBB27 quasi-isotropique d'une valeur de 445 euros**.

Bande de fréquences analysées : de 27MHz à 2,7GHz

Principales mesures : les bandes CB, radio, TV, TETRA, les stations d'antennes de téléphonie mobiles, les téléphones portables, les téléphones sans fil DECT

d'intérieur, le WiFi, le bluetooth, les fours à micro-ondes...

D'utilisation simple, il est destiné aux professionnels souhaitant :

- réaliser une évaluation totalement pertinente de l'exposition aux hyperfréquences
- déterminer les mesures de protection à prendre
- évaluer l'efficacité des solutions de blindage éventuellement mises en œuvre (peintures écrans, tissus stop- ondes)

Il permet une identification des sources de rayonnements pulsés par l'analyse acoustique et possibilité d'alarme et une lecture des valeurs crêtes et de la valeur moyenne d'affichage (commutable). De plus, il est plus sensible d'un facteur 10 par rapport au HF32C.

Cet appareil de mesure est équipé de deux antennes : une antenne Log périodique qui autorise une excellente localisation des sources de rayonnements de hautes fréquences et une antenne isotropique qui autorise des mesures à 360°.

Les valeurs mesurées sont visibles directement sur l'écran à cristaux liquides et répondent aux normes en matière de biologie de l'habitat édictées par les instituts internationaux de bio construction et d'écologie IBE - USA et SBM - Allemagne.

Caractéristiques techniques HFE35C :

- Bande de fréquences mesurées : 27MHz à 2,7GHz
- Sensibilité et échelle de mesure : densité de puissance (2 échelles) : de 1 à 1,999 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ (-50 dBm) - de 0,1 à 199,99 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ (-60 dBm)
- Précision: $\pm 6 \text{ dB} \pm 7 \text{ digits}$ (à 20 ° C, 45% d'humidité relative de l'air)
- Conforme aux méthodes de mesures internationales.
- Un signal acoustique proportionnel à l'intensité du champ vous aide à identifier les zones les plus exposées dans une pièce ou un local (style compteur Geiger).
- Ecran LCD
- Alimentation : Bloc de batterie 9 volts.
- Affichage du niveau bas de la batterie.
- Coupure automatique en cas de non-utilisation prolongée.
- Deux ans de garantie sur le matériel.

Spécificités du détecteur d'ondes électromagnétiques Gigahertz Solutions HFW35C :

Le détecteur d'ondes électromagnétiques HFW35C permet de mesurer les

hyperfréquences dans la bande de 2,4 à 6 GHz. Il possède les mêmes caractéristiques que le HF35C, à exception de sa bande de fréquences qui permet de mesurer les stations d'antennes relais, le Wimax, le WiFi, le bluetooth et certains radars...C'est un complément idéal au détecteur HF35C, HF38B ou HFE35C.

Caractéristiques techniques HFW35C :

- Bande de fréquence mesurée : 2,4 - 6,0 GHz
- Plage de mesure: Densité de puissance: 0,1 - 1999 $\mu\text{W}/\text{m}^2$ Précision
- Précision de base et tolérance linéaire : +/- 6dB
- Vérification du zéro (offset) et "rollover": +/- 9 digits
- Capteur: Antenne logarithmique périodique optimisée avec compensation sur l'antenne avec réception directive amélioré Analyse audio
- Identification de la nature des sources de rayonnements pulsés (téléphone portable (GSM, UMTS/G3), téléphones sans fils (DECT), WLAN (Bluetooth), radars de contrôle du trafic aérien ... par un signal acoustique proportionnel à la fréquence modulée
- Alimentation en courant électrique: Batterie Alkaline manganèse de 9 Volts
- Fonctionnement moyen de 6 - 7 heures
- Indication à l'écran du niveau d'énergie "Low-Batt."
- Fonction d'extinction automatique ("Auto-power-off") Evaluation du signal
- Affichage des valeurs de niveau de crête (peak) de même que les valeurs moyennes (AVG) (commutable)
- Poids: 0,45 kg
- Mode d'emploi et informations en français sur le sujet de "l'électrosmog", ainsi que des indications pratiques pour la réduction de l'exposition aux nuisances.
- Deux ans de garantie sur le matériel.

Spécificités de la valise Gigahertz Solutions K5:

Cette valisette est compartimentée dans la mousse pour protéger les deux appareils Gigahertz Solutions contenus dans le pack.

Dimensions extérieures : 34 x 26 x 8 cm environ

Matériel fourni :

- Les appareils de mesures HFE35C et HFW35C
- L'antenne LogPer brevetée avec le câble
- Une deuxième antenne horizontale quasi-isotropique ("omni") de type "UBB27_G3" d'une valeur de 445 €
- L'antenne LogPer réglée pour la gamme au dessus de 800 MHz
- Les batteries alkaline
- Une valise en plastique K5
- Un mode d'emploi détaillé en français, une information de base sur le thème de «l'électrosmog» et une table de conversion des unités.

Accessoires disponibles en option :

- Amplificateur [HV10](#)
- Préamplificateur [HV20_2400G10](#)
- Atténuateur [DG20-10](#)
- Antenne [UBB2410](#)
- Filtre passe-haut [HP33](#)
- Filtre passe-bande [BP56](#)
- Etui de protection [Hol](#)
- Kit de suppression [DIY EDY](#)

L'avis de Geotellurique.fr

L'appareil de mesures HFE35C est intéressant du fait de son antenne UBB27 quasi-omnidirectionnelle démarrant les mesures à des fréquences basses de 27 MHz, là où les autres appareils démarrent généralement beaucoup plus haut. Sa deuxième antenne complémentaire Log périodique directionnelle autorise une localisation des sources des principales antennes relais.

Le HFW35C est pertinent pour déterminer d'où proviennent les sources de 5G dans les fréquences 3,4 GHz jusqu'à 3,8 GHz. Complété avec l'antenne UBB2410, pour des mesures omni-directionnelles, ce pack s'avère intéressant.

Son principal point faible est lié au fait que ces appareils ne disposent pas de la fonction Peak Hold, nécessaire pour conserver la valeur haute des pics durant la lecture, obligeant l'opérateur à garder l'œil sur l'appareil tout le temps de la mesure pour noter cette valeur la plus haute instantanée, seule valeur affichée.

En complément d'un mesureur [Safe and Sound Pro 2](#), ces appareils peuvent s'avérer être un bon choix,

le Safe and Sound Pro 2 gardant la valeur pic tout au long de la mesure, et allant plus loin en terme de fréquences jusqu'à 8 GHz, mais démarrant à partir de 200 MHz

Livraison en 48h après commande, pour les produits en stock.

Quand vous achetez chez geotellurique.fr, vous achetez aussi un service. Vous pouvez nous joindre par e-mail ou par téléphone, lorsque vous rencontrez des difficultés dans l'utilisation des appareils ou des produits. Nous vous conseillons également sur les protections à mettre en œuvre. Enfin, nous vous garantissons un service après-vente de qualité.